


# KONSZIGNÁCIÓ

m04


**megnevezés** beépítésre kész műanyag szerkezetű, hőhidmentes, hőszigetelő 3 rétegű üvegezésű,  $L_{2A,dB}=40$  dB,  $U_w=1,1$  W/m<sup>2</sup>K ablak

**alaprajzi jel** méretek a helyszínen ellenőrizendők!



**névleges méret** 1000x1800 mm

**nézet (M=1:50)** méretek a helyszínen ellenőrizendők!  
a nyílászárók gyártása csak a helyszíni méretfelvétel, és a felület színének meghatározása után gyártható!



**tok** "SCHÜCO Corona CT70" 5 légkamrás műanyag szerkezetű tokprofil, párakicsapódás-mentes sarokmegoldással, hőszigetelés:  $U_f= 1,1$  W/m<sup>2</sup>K (hőhidmentes merevítés), 70x80 mm-es profilmérettel, szürke színű, gyári fóliázott felülettel.

**falszerkezet** meglévő falszerkezet

**szárny** "SCHÜCO Corona CT70" 5 légkamrás műanyag szerkezetű szárnyprofil, párakicsapódás-mentes sarokmegoldással, hőszigetelés:  $U_f= 1,1$  W/m<sup>2</sup>K (hőhidmentes merevítés), 70x80 mm-es profilmérettel, szürke színű, gyári fóliázott felülettel.  
üvegezés nyíló részben: 6 mm STOPSOL Supersilver Grey , 1-es rétegben a bevonat - 14 mm argon - 4 mm LOW-E - 14 mm argon - 4 mm LOW-E ( $U_g = 0,7$  W/m<sup>2</sup>K), reflexiós, nem biztonsági üveg,  $u(k)=0,7$  W/m<sup>2</sup>K,  $G$ (naptényező)=65%,  $LR$  (fényreflexió)=35%,  $LT$ (fényáteresztés)=53%

**vasalat** bukó-nyíló vasalat

**egyéb** párkány-könyöklő:  
alul 20 mm-es párkányfogadóval  
belül: műanyag könyöklő fehér színben  
kívül: festett alu. lemez RAL 9006 szürke színben  
takaróléc:  
külső-belső oldali műanyag szerkezetű, szürke színű, gyári fóliázott felülettel.

**nyitásmód** bukó-nyíló

**nyitásirány / db** jobbos 1 db

balos -

**össz. mennyiség** 1 db