


KONSZIGNÁCIÓ

a04


megnevezés beépítésre kész acéltokos, habbetét szerkezetes vízestéri belső ajtó

alaprajzi jel



névleges méret 890x2130 mm

nézet (M=1:50) méretek a helyszínen ellenőrizendők!



tok "HÖRMANN" egyszárnyú tüzhorganyzott acél saroktok, utólag beépítve, gyári porszórt alapozással és porszórt RAL 7039 szürke színű felületkezeléssel, 30 mm-es padlóbeállással, gumitömítéssel

falszerkezet 10 cm vtg. Porotherm válaszfal

ajtólap "LENTEAM WGA-2,0-LT GETALIT" PU habbetétszerkezetes tele vízestéri ajtólap, normál falccal, GETALIT 2.0 HPL laminált felülettel RAL 7032 szürke színben, műanyag élbetét GETAFORM élfóliával, 3 oldali takart műanyag rátéttel, DIN szabvány szerint

vasalat
pánt: standard V3420 nikkelezett 3 részes pánt
kilincs: DIN3-as rozettás, rozsdamentes kilincs (acél alátétrozettával, átmenőcsavaros kivitelben, rugós mechanikával a zártest tehermentesítésére)
zár: DIN PZ zárral, vezérkulcsos rendszerrel működtetve
küszöb: alu. utólag szerelhető süllyesztett küszöbsín

egyéb a04* jelű ajtók ajtószárnyban alsó LTGW 435x80 mm-es fix szellőzőzsalu

nyitásmód oldalt nyíló

nyitásirány / db jobbos 2 db

balos -

össz. mennyiség 2 db